



Ceník

platný od 01/2012

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva		
<i>EVOLUTION</i> Série		

EVO 5

MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

13.000,-



Objemová hmotnost: 0,175 – 1,075 [g/cm³] hustota absolutně suché látky
Hloubka měření: 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vl hkoměru: -20 °C až 60 °C

EVO 13

MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

13.000,-



Objemová hmotnost: 0,175 – 1,075 [g/cm³] hustota absolutně suché látky
Hloubka měření: 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vl hkoměru: -20 °C až 60 °C

EVO 25

MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

13.000,-



Objemová hmotnost: 0,175 – 1,075 [g/cm³] hustota absolutně suché látky
Hloubka měření: 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vl hkoměru: -20 °C až 60 °C

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



Ceník

platný od 01/2012

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva		
HM8-WS Serie pro dřeviny s běžnou objemovou hmotností		

HM8 – WS1

MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

9.700,-



Objemová hmotnost: 0,350 – 0,670 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 1,6 mm (0,5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

HM8 - WS5

MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-



Objemová hmotnost: 0,350 – 0,670 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

HM8 - WS13

MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-



Objemová hmotnost: 0,350 – 0,670 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 20 mm (13 mm min. tloušťka)


Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

HM8 - WS25

MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

8.100,-



Objemová hmotnost: 0,350 – 0,670 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



Ceník

platný od 01/2012

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva		
HM8-WS / HD	Serie pro dřeviny s vyšší objemovou hmotností (exotické dřeviny)	

HM8 – WS1 HD



MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

9.700,-

Objemová hmotnost: 0,450 – 0,950 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 1,6 mm (0,5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

HM8 – WS5 HD



MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-

Objemová hmotnost: 0,450 – 0,950 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

HM8 - WS13 HD



MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-


Objemová hmotnost: 0,450 – 0,950 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

HM8 - WS25 HD



MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

8.100,-

Objemová hmotnost: 0,450 – 0,950 [g/cm³] hustota absolutně suché látky

Hloubka měření: 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



Ceník

platný od 01/2012

HM8-GP



Ochranné pouzdro pro sérii vlhkoměrů HM8

Dodatečná ochrana pro vlhkoměry série HM8. Gumový návlek zvýší ochranu displeje a celého přístroje.

125,-

HM8-GT



Ochranné nylonové pouzdro pro sérii vlhkoměrů HM8

Nylonové pouzdro zvýší ochranu přístroje. Dodatečná ochrana pro vlhkoměry série HM8. Vhodný k připevnění na opasek, tak aby jste měli Váš vlhkoměr vždy po ruce.

250,-

HM8/PM1-PV-PP2



Kalibrační deska PP2

Určená pro vlhkoměry dřeva MERLIN řady HM8, ECO a PM1.

2.800,-

PM1MOISTEC-2v1 Dřevo a stavební materiály – hrotový vlhkoměr

MOISTEC-2v1

Vlhkoměr pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů

při odběru min 7 ks cena za ks



Rozsah měření:

Dřevo:

5 – 50 %

Stavební hmoty:

1,5 – 33%

1.400,-

Se dvěma měřicími elektrodami, pro rychlé, orientační přezkoušení vlhkosti dřeva a stavebních hmot; měřicí režim volitelný stisknutím tlačítka; včetně. 12V baterie; Váha 45 g; Rozměry (L x B x H) 76 x 40 x 15 mm,

při odběru 1 ks cena za ks

1.500,-

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
Vlhkoměry na měření vlhkosti stavebních hmot		
HM8-BF30	Vlhkoměr pro zjišťování vlhkosti stavebních hmot betonu a stěrky	

HM8 - BF30

MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti stavebních hmot

8.600,-



Objemová hmotnost: 1.600 – 2.400 [kg/m³]

Hloubka měření: 30 mm

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání odlišných stavebních hmot, zobrazuje vlhkost v hmotnostních-%, včetně. 9V baterie. Rozsah měření 0 – 5 % (3 % u specifických produktů).

Rozsah pracovních teplot 0 ° - 50 °C, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 72 x 25 mm



Ceník

platný od 01/2012

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
Vlhkoměry pro měření teploty a relativní vlhkosti v prostředí		
HM8-RLF/T		

HM8-RLF/T-01

MERLIN Vlhkoměr pro měření relativní vlhkosti vzduchu

15.700,-

Typ HM8-RLF/T-01

V dřevěné krabičce.

Komfortní vlhkoměr pro zjišťování relativní vlhkosti, teploty, rosného bodu a rovnovážného stavu dřeva v prostředí.

Technická data:

- Relativní vlhkost: 0 až 100 %, rozlišení: 0,1 % relativní vlhkosti;
- Teplota: -10 až +60°C (14 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;
- Rosný bod: -55 až +60°C (-67 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;
- Abs. vlhkost: 0 až 130 g/m³, rozlišení: 0,1 g/m³
- Rovnovážný stav dřeva: 2 až 30 %, rozlišení: 0,1 %

Funkce přidržení, ruční zadávání měřených hodnot do paměti vlhkoměru, automatické ukládání 10 000 hodnot do paměti s popisem hodnot, správa uložených hodnot v paměti. Menu v angličtině, němčině, italštině a francouzštině. Včetně dřevěné krabičky a baterií.



HM8-RLF/TS

HM8-RLF/TS-01

MERLIN Vlhkoměr Typ HM8-RLF/TS-01

16.700,-

s nožovým čidlem v dřevěné krabičce

Komfortní vlhkoměr pro zjišťování relativní vlhkosti, teploty, rosného bodu. Obzvláště vhodný pro měření papíru ve stohu.

Technická data:

- Relativní vlhkost: 0 až 100 %, rozlišení: 0,1 % relativní vlhkosti;
- Teplota: -10 až +60°C (14 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;
- Rosný bod: -55 až +60°C (-67 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;

Funkce přidržení, ruční zadávání měřených hodnot do paměti vlhkoměru, automatické ukládání 10 000 hodnot do paměti s popisem hodnot, správa uložených hodnot v paměti. Menu v angličtině, němčině, italštině a francouzštině. Včetně dřevěné krabičky a baterií.



HM8-RLF/TS-SH

Mečové čidlo k vlhkoměru RLF/TS

3.500,-

Z ušlechtilé, nerezové oceli; k ochraně čidla před mechanickým poškozením při extrémním mechanickém namáhání při měření v kartónech

Rozměry: 20 x 299 mm



TH7

HM-TH7

Elektronický teploměr a vlhkoměr TH7

500,-

S funkcí pro uložení min. a max. hodnoty. Extra velký a přehledný displej.

Rozsah měření:

Teplota: -10°C až +60°C

Relativní vlhkost: 10% až 99%

Baterie, 1 ks. 1,5 V batterie Typ AAA

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



Ceník

platný od 01/2012



Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
Vlhkoměry pro měření teploty a relativní vlhkosti v prostředí		
Záznamové zařízení (datenlogger) S3120		
GLOG-S3120-01	<p>Záznamové zařízení (datenlogger) Set S3120, včetně software, datového kabelu, START/STOP-magnetu & senzoru v protiprachovém provedení.</p>  <p>Mobilní měřicí zařízení k měření teploty (°C) a relativní vlhkosti; S možností záznamu až 16.000 hodnot k vyvolání a vyhodnocení na PC nebo laptopu. Včetně 3,6 V AA lithiových baterií,</p> <p>Technická data: Interval ukládání hodnot 10 s až 24 hod.; Nastavení alarmu při překročení spodní a horní hranice. °C/rel.vlhkosti; Možnost prohlížení dat během záznamu; 2 řádkový LCD displej.</p> <p>Rozsah měření: Teplota : -30 °C až +70 °C Odchylka: ± 0,4 °C Relativní vlhkost: 0 – 100 % Odchylka: ± 2,5 %</p>	10.500,-
GLOG-S3120	<p><u>Samostatná objednávka:</u></p> <p>Záznamové zařízení (datenlogger) S3120 - bez dalšího příslušenství</p> 	9.500,-
GLOG-F9000	<p>Držák na stěnu s ochranou proti krádeži</p> 	630,-
GLOG-LP003	<p>USB-datový kabel pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120</p> 	1.650,-
GLOG-LP004	<p>START/STOP-magnet pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120</p> 	240,-

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©

Innovation by passion



Ceník

GLOG-F2000



Ochrana senzoru v protiprachovém provedení pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120

platný od 01/2012

460,-

„Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).“

